

SAGOLA 

**LIJADORAS NEUMÁTICAS
PNEUMATIC SANDERS**



Serie L

ALTO RENDIMIENTO
HIGH PERFORMANCE

ACABADOS DE GRAN CALIDAD
EXTREMELY HIGH FINISH QUALITY

LIGERAS, COMPACTAS Y POTENTES
LIGHT, COMPACT AND POWERFUL

SIN CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE
NO SURFACE CONTAMINATION

Las lijadoras de la Serie L se han diseñado para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados. Si busca un acabado de calidad libre de marcas, puede confiar plenamente en la Serie L.

No hay que preocuparse por la contaminación de la superficie.

La **L505** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 5 mm. preparada para la realización de desbaste rápido con una buena calidad de acabado superficial.

La **L252** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo de marcas en cualquier superficie.

La **L252R** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar un lijado de precisión y un acabado de calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.

"L" range sanders have been designed for workshops where high performance and top quality finishes are demanded. If you are looking for scratch-free quality, you can trust the "L" range. There is no concern about substrate contamination.

Designed for comfortable operation, "L" range sanders are the reference in low vibration and high performance tools.

The **L505** is a pneumatic orbital sander with a 5 mm oscillation designed for quick grinding down, with a good quality surface finish.

The **L252** is a pneumatic orbital sander with an oscillation of 2.5 mm. which ensures high quality finishes without leaving any kind of marks on the surface.

The **L252R** is a pneumatic orbital sander which ensures precision sanding and top quality finishing. It is ergonomic and light, perfect for those small retouches.



La salida de aire posterior giratoria hasta 360° Dirige el aire alejándolo del operario.
Preparada para aspiración, se conecta fácilmente a sistemas de aspiración centrales o portátiles.
The air back outlet is 360° revolving so that the air can be oriented and kept away from the use.
Fitted for extraction, it is easily connected to central or portable extraction systems.

Carcasa perfilada de composite, duradera y cómoda.
Profiled composite casing, long lasting and comfortable.



Motor de 0,2 cv., 12.000 r.p.m.
Para acabados de alto rendimiento.
0.2 hp motor at 12,000 rpm.
For high performance finishes.

Diseño ligero
(pesa menos de 0,9 kg.)
Light design
(weighs less than 0.9 kg.)



Paletas y rotor avanzados de composite.
Sistema de contrapeso para garantizar suavidad en funcionamiento.

Composite impellers and rotor.
Counterweight system to guarantee smooth operation.



L505



LIJADORA DE DESBASTE Y LIJADO RÁPIDO SANDER DESIGNED FOR GRINDING AND FAST SANDING

La L505 es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 5 mm. preparada para la realización de desbaste rápido con una buena calidad de acabado superficial.

The L505 is a pneumatic orbital sander with a 5 mm oscillation designed for quick grinding down, with a good quality surface finish.

Ø Plato lijado Ø Plate size (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Free speed (r.p.m.)	Peso neto Net weight (kg.)	Longitud total Total length (mm.)	Consumo aire Air consumption (L/min.)	Entrada aire Air inlet (Pulg.)	Tamaño mín. manguera Min. size hose (mm.)
152/6	5,0	12.000	0,87	118	220	1/4	8



Cód. 40 000 232



L252



LIJADORA PARA ACABADOS DE CALIDAD SANDER FOR HIGH QUALITY FINISHES

La L252 es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo de marcas en cualquier superficie.

The L252 is a pneumatic orbital sander with an oscillation of 2.5 mm. which ensures high quality finishes without leaving any kind of marks on the surface.

Ø Plato lijado Ø Plate size (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Free speed (r.p.m.)	Peso neto Net weight (kg.)	Longitud total Total length (mm.)	Consumo aire Air consumption (L/min.)	Entrada aire Air inlet (Pulg.)	Tamaño mín. manguera Min. size hose (mm.)
152/6	2,5	12.000	0,87	118	220	1/4	8



Cód. 40 000 231



L252R



LIJADORA PARA ACABADOS FINOS SANDER FOR FINE FINISHES

La L252R es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar un lijado de precisión y un acabado de calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.

The L252R is a pneumatic orbital sander which ensures precision sanding and top quality finishing. It is ergonomic and light, perfect for those small retouches.

Ø Plato lijado Ø Plate size (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Free speed (r.p.m.)	Peso neto Net weight (kg.)	Longitud total Total length (mm.)	Consumo aire Air consumption (L/min.)	Entrada aire Air inlet (Pulg.)	Tamaño mín. manguera Min. size hose (mm.)
75/3	2,5	12.000	0,87	118	220	1/4	8



Cód. 40 000 230



Platos de lijado/Sander plate

Modelo/Model	Código/Code
Ø 75 mm. (velcro)/Ø 75 mm. (velcro)	49 000 220
Ø 152 mm. (velcro)/Ø 152 mm. (velcro)	49 000 221
Ø 152 mm. (multiagujeros)/Ø 152 mm. (multiholes)	49 000 501



Conexiones/Connections

Enchufes/Plugs

El enchufe tamaño 2 es el enchufe rápido que más se utiliza en talleres de chapa y pintura, así como en la industria, para la conexión de todo tipo de herramienta neumática. Exentos de siliconas. Muelles, válvulas y pines fabricados en acero inoxidable. Todos los conectores SAGOLA están fabricados en acero carbonitrurados, con gran dureza y resistencia a la fatiga.
The size 2 plug is the most commonly used push plug in paint and body shops, and also in industry for the connection of all kinds of pneumatic tools. Silicon free. All springs, valves and pins made of stainless steel. All SAGOLA connectors are manufactured in high carbon steel making them extremely strong and stress resistant.

Conectores/Connectors

Conector sin obturación. Fabricado en acero endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Totalmente compatibles con la línea de enchufes SAGOLA.
Connector without blocker. Made of high-carbon steel. Anti-corrosive nickel etched finish. Fully compatible with earlier lines of SAGOLA plugs.



Modelo/Model	Código/Code
1/4" M BSPP	11 010 520



Modelo/Model	Código/Code
8 mm. espiga / shaft	11 010 621
10 mm. espiga / shaft	11 010 622



Modelo/Model	Código/Code
1/4" M BSPT	11 020 420



Modelo/Model	Código/Code
8 mm. espiga / shaft	11 020 621
10 mm. espiga / shaft	11 020 622

Aspiradores/Vacuum cleaners

SAGOLA ofrece al taller una gama amplia de equipos de aspiración autónomos que permiten una total movilidad en la zona de pintura y preparación para una gran cantidad de trabajos de lijado sin necesidad de desplazar el vehículo. SAGOLA offers various solutions for dust-free sanding. A Wide range of mobile extraction systems for the preparation and painting area, making possible to carry out a great number of tasks without the need to move the vehicle.



30 L
Cód. 40 000 491

48 L
Cód. 40 000 285

Carro 48 L Trolley
Cód. 40 000 284

Carro 48 L INOX Trolley
Cód. 40 000 283

80 L
Cód. 40 000 492

Protección personal/Personal protection

Mascarillas/Masks

Modelo/Model	Código/Code
M200 / M200	40 000 263
M210 con válvula / with valve	40 000 264



Guantes de vinilo/Vinyl gloves

Modelo/Model	Código/Code
Talla L / L size	40 000 007
Talla XL / XL size	40 000 008

